



Transport Desgagnés inc.

21, rue du Marché-Champlain
Québec (Québec) G1K 8Z8
Canada
Tél : (418) 692-1000
Télec. : (418) 692-6044
Courriel : info@desgagnes.com
www.desgagnes.com



N/M Taïga Desgagnés

DIMENSIONS ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Jauge brute :	12 936	Jauge nette :	5 824
Panama PC/UMS :	10 868	Jauge brute Suez:	13 696
LHT :	143,14 m	LEP :	134,43 m
Largeur :	22,80 m		
Port en lourd, été :	Environ 17 286 tm au tirant d'eau de 9,70 m		
Construction :	Chantier Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry Co., Chine, 2007		
OMI No :	9303302		
Numéro d'enregistrement :	840576		
Port d'attache :	Québec		
Pavillon :	Canadien		
Indicatif d'appel :	CFEV		
ISMM :	316 335 000		
Type :	Navire polyvalent à cargaison sèche		
Classe :	DNV GL ✕100 A5 ICE E3, BWM, DBC SOLAS-II-2, Reg.19 G IW ✕MC E3 AUT CM-PS EP-D		

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- Renforcé pour colis lourds
- Équipé pour le transport de conteneurs

CERTIFICATS DE CONFORMITÉ

- Solas, Marpol, ISM, Voie maritime du St-Laurent, Australie, Suez, Panama

MACHINERIE

1 x moteur principal MAN B&W 6S46MC-C, 7 074 kW
3 x moteurs auxiliaires Yanmar 6N18AL-EV, chacun environ 600 kW
1 x hélice à pas constant, 4 pales
1 x propulseur d'étrave de 700 kW

VITESSE ET CONSOMMATION

Vitesse/Consommation en mer : 13,0 nœuds sur 22 tm/jour, de mazout 380
Consommation au port, à l'arrêt : 2,1 tm/jour MGO
Consommation au port, en marche : 4,7 tm/jour MGO

CAPACITÉ PORTANTE DU PONT

Plafond de ballast : 20,0 tm/m²
Entrepont (TD 1/TD 2 et 3) : 3,0/4,7 tm/m²
Panneau d'écouille : 2,2 tm/m²

CALES ET ÉCOUTILLES

3 cales et 3 écoutilles hydrauliques de type portefeuille

	Total	Cale n°1	Cale n°2	Cale n°3
Capacité en balles/grain (m ³)	21 495,9	3 503,8	10 834,9	7 157,2

CAPACITÉ DES CONTENEURS

958 EVT nominal (617 EVT à 14 tm chargé uniformément)
60 prises électriques pour conteneurs réfrigérés

GRUES (CÔTÉ BÂBORD)

3 x 80 tm combinables jusqu'à 160 tm

